



Les marches d'escalier C-CUBE® présentent un meilleur rapport poids/résistance que les caillebotis maille traditionnels : les marches conservent toute leur robustesse tout en étant plus légères. Les marches C-CUBE® sont fabriquées avec une surface Oyster entre les mailles pour une bonne surface anti-dérapante. Les marches C-CUBE® sont recommandées dans l'industrie agroalimentaire où les exigences sont très élevées en matière d'hygiène et de pourcentage de vide.

## Qualités

Hygiène

Excellent rapport poids/résistance

Pourcentage de vide élevé

Excellentes propriétés anti-dérapantes

## Matériaux

Acier inoxydable AISI 304	Non traité - poli - décapé
Acier inoxydable AISI 316 L	Non traité - poli - décapé

## Données techniques

Normes	EN ISO 14122-3
Capacité de charge conformément à EN ISO 14122-2	1,5 kN / 100x100 mm

## Dimensions

Longueur (L)	800	900	1000	1100	1200
Hauteur (Ht)	40	40	40	55	55
Épaisseur de matériau (Mt)	2	2	2	2	2

Largeur (Pw)		K		Poids				
240	4 CUBE-Oy	120	4,15	4,62	5,09	5,95	6,46	
270	5 CUBE-Oy	150	4,45	4,95	5,45	6,34	6,87	
305	6 CUBE-Oy	180	4,82	5,36	5,90	6,82	7,39	

mesures en mm / poids en kg

